

# HeatWork®

industrial heating solutions

# HW 3600

**Mobilt varmekraftverk for bruk  
hele året – overalt!**



**HeatWork tiner  
dobbelt så raskt!**

.....  
Teletining • Oppvarming • Herding av betong  
Varmt vann • Tørking • Frosne vannveier m.m

**BESTSELGER!**

# HW 3600

Mobilt varmekraftverk for bruk hele året - overalt!

## Mobilt varmekraftverk - 100°C

HeatWorks selvgående og mobile maskiner leverer 100°C væskebåren varme, med en virkningsgrad på 94%. Dette er markedets mest miljøvennlige og lønnsomme tine- og oppvarmingsalternativ. Enkel transport, rigging, tilkobling og overvåkning av maskinen gjør den unik.

### Helårlig anvendelse - stort potensiale

På vinteren er det tining av tele og snø som er det viktigste området, men HeatWork brukes også mye til oppvarming, tørking og kontrollert herding av betong. Dette er en maskin med stort potensiale.

I sommersesongen er det også uante muligheter mht oppvarming av vann, som varmeveksler på byggeplasser, arrangement/event eller andre temporære oppdrag. Perfekt ved tørking eller oppvarming av bygg/haller.

- Med våre tilleggsprodukter har du store muligheter for å bruke HeatWork hele året!
- Nyhet! CliWi for blant annet byggvarme, og midlertidig drift av vannbåren gulvarme.

**HeatWork tiner dobbelt så raskt!**



*HeatWork er ledende på teletinere i Europa!*

# HW 3600

Ditt beste valg for kostnadseffektiv tining og oppvarming  
- eneste på markedet med 100°C

## HW 3600 vår bestselger, er en ener på effektiv tining og oppvarming

Tre slangekretser gir svært fleksibel bruk og optimaliserer tineprosessen.

Maskinen har stor kapasitet til tining av større areal, samt oppvarming av bygg, haller etc ved tilkobling av tilleggsprodukter. Pumpe på 3900 l/h og 100°C i slangene, gir rask tining.

- 103 kW kjele
- Lav vekt - 1860 kg
- Autostart på strømagggregat
- Ekstern trommel for større tineareal
- Kan også kjøres på nettstrøm
- Norskprodusert
- Høy kvalitet, lang levetid
- Miljøvennlig, enkel og driftssikker

### Eksempler på bruksområder

- Tining av tele, is og snø
- Kontrollert tilførsel av varme for herding av betong
- Oppvarming av bygg/garasje/verksted
- Forvarming av betong før legging av membran
- Punkttining fundamenter, skilt, kummer etc
- Frostikring av materiale/byggegrunn
- Forvarming i forbindelse med vinterstøp
- Tining av tak før taktekking



# HeatWork

Markedets mest miljøvennlige, økonomiske og effektive metode for tining av tele

Sammenligning	Kull	Varmluft	HeatWork
Tiningsområde	200 m <sup>2</sup>	20 m <sup>2</sup> *	200 m <sup>2</sup>
Varmetap	90%	85%	5%
Driftskostnad NOK pr m <sup>2</sup>	140	211	6,72
CO <sub>2</sub> utslipp pr m <sup>2</sup>	60,8	70,2	2,23
Driftskost pr enhet, vs HW	20,8	31,5	1,0
CO <sub>2</sub> utslipp, kg/m <sup>2</sup> , vs HW	27,3	31,5	1,0

\* tining av 20 m<sup>2</sup> da det ikke er realistisk å sette opp 13 stk varmekanoner for å dekke 200 m<sup>2</sup>

#### Forutsetninger:

- Tinetid: 2 døgn • Dybde: 60-80 cm under normale forhold • Dieselpris: 8 NOK /liter.  
• Kullpris 7 NOK/kg • Gjennomsnittsforbruk: HeatWork 3,5 l/t. Varmluft 11 l/t. Kull 20 kg/m<sup>2</sup>


#### HeatWork - miljøvinneren CO<sub>2</sub> utslipp pr kg/m<sup>2</sup> ved tining:



**NYHET!** CliWi Exchanger & Air Systems - besøk [www.heatwork.com](http://www.heatwork.com) for mer info

#### HeatWork - miljøvinneren:

- Miljøvinneren!** 93% lavere utslipp enn kull
- Laveste driftskostnad** pr tinte m<sup>2</sup>
- GSM-enheten** varsler vakthavende hjemme pr SMS, dersom uregelmessigheter oppstår
- Lukket system** – ingen annen miljøforurensning som støy, røyk etc
- Biodiesel BFO2G**
- CliWi** – miljøvennlig oppvarming
- Ingen åpen flamme** – krever ingen brannvakt
- I drift uten tilsyn** i 3,5 dager, basert på integrert dieseltank
- Ingen opprydding** eller etterarbeid ved bruk av HeatWork
- Enklere opp- og nedrigging** enn øvrige metoder





HeatWork har spesialutviklet isolasjonsmatter for bruk ved vinterarbeid. Med tre lag isolerende materiale og et reflekterende aluminiumsbelegg oppnås en unik varmerefleksjon fra strålingsvarme. Dette er den ultimate vintermatten for prøff og privat bruk, uansett behov.

HeatWork har markedets mest miljøvennlige, økonomiske og effektive metode for tining av tele.

HeatWork gir betongarbeid en ny standard – reduserer herdetiden med 85%

## Tekniske spesifikasjoner - HW 3600

Vekt	1860 kg
Pumpekapasitet, max	3900 l/h
Antall pumper	1 x 3900
Systemtrykk normal drift	2-6 bar
Maks vameeffekt	103 kW
Brennertype	1-trinns
Fyringsteknisk virkningsgrad	94%
Væsketemperatur	0 -100°C
Drivstofforbruk	Gjennomsnittlig forbruk 3,5 liter/time ved tining av 200 m <sup>2</sup> . Max 9,0 liter/time ved konstant brennerdrift
Diesel	Vinterdiesel, arktisk klasse 2 / Biodiesel BFO2G
Arbeidsintervall (veileddende m/full tank)	Ca 90 timer (basert på gjennomsnittlig forbruk)
Kapasitet dieseltank	320 liter
VTV-Væske	HW VTV-væske
VTV-tank volum	Ca 50 liter
Væskevolum varmeslanger	0,25 liter/meter
Industriell HW-Slange	Armert varmeslange. Max trykk 30 bar.
Lengde varmeslanger totalt	630 m
Lengde enkeltslanger pr krets	210 m
Antall slangekretser	3
Elektrisk tilkobling/energiforbruk	230V/2600W
Ekstern dieseltanktilkobling	Inkludert
Servicedører	4 dører for letttere servicetilgang

### Tilleggsutstyr for montering:

- GSM-kontrollovervåkning .....Varsler via SMS ved uregelmessigheter
- GPS Track Unit.....GPS posisjonering og driftshistorie (abonnement)
- Aggregat, støyisolert .....Cummins 4,8 kW, væskekjølt, 2 sylinder motor
- Autostart aggregat .....Aggregat starter automatisk ved bortfall av nettstrøm
- Ekstra strømuttak.....16A uttak på strømaggregat
- LED lysmast.....LED lyskaster - Praktisk og robust lyskaster. Festes på maskin

## Tine- og varmekapasitet

Anbefalt tineareal intern trommel

Tining: 0-200 m<sup>2</sup>. Frost sikring opptil 400 m<sup>2</sup>.

Anb. tineareal inkl ekstern trommel, 2x315 m

Tining: 200-400 m<sup>2</sup>. Frost sikring opptil 800 m<sup>2</sup>.

Max antall CliWi exchanger 200

6\* - 12\*\*

Max antall CliWi exchanger 300

4\* - 9\*\*

\*med full effekt \* \*med større varmespredning



### Kompatibelt ekstrautstyr:

CliWi Exchanger og CliWi Air systems  
CliWi 100 kW  
Ice Guard Systems  
Concrete Systems



HeatWorks hovedkontor og fabrikk i Narvik med 3300 m<sup>2</sup> topp moderne produksjonslokaler.

## I mer enn 10 år har HeatWork produsert og utviklet under de tøffeste forhold

HeatWork utvikler, produserer og tester sine maskiner under de tøffeste vinterforhold, nord for polarsirkelen, i Norge. Teknologi og kompetanse er viktige forutsetninger for gode kvalitetsprodukter og for å tilfredsstille våre kunder.

Heatwork har som mål å være fremst i teknologiutviklingen innen vårt forretningsområde. Vår industridesign kjennetegnes av høy ytelse, kvalitet og brukervennlighet.

Stadig flere tar i bruk Heatworks produkter til nye bruksområder, året rundt, i hele Europa. Vår utvikling er et resultat av patentert teknologi og sterkt fokus på FØL. I tillegg lytter vi alltid til våre kunder, og deres tilbakemeldinger er viktig for oss!

Med vår plassering i et av Norges beste logistikkknutepunkt har vi umiddelbar tilgang til transport med bil, jernbane, fly eller båt til våre markeder.



HeatWork leverer teknologi som er i EU's toppscore til effektiv energibruk.

En standard for deg som vil bruke det **beste!**